

CMV-43A MONITOR 4,3" SŁUCHAWKOWY SYSTEMU ANALOGOWEGO I GATE VIEW +

Kod produktu: **CMV-43A**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca w systemie Gate View + oraz z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją portierską, zasilanie 230V AC



OPIS

CMV-43A to monitor systemu wieloabonentowego Gate View+. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Oprócz połączenia z systemem wieloabonentowym obsługuje również kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA3B)

CMV-43A(DC)

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy systemu Gate View +
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP (w systemie 1-abonentowym)
- funkcja wyciszenia dzwonka
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- dodatkowa współpraca z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD-LED |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Rozdzielczość ekranu | 480 x 272 px |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Funkcja interkomu | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora | Słuchawkowy |
| Standard sygnału video | NTSC / PAL |
| Funkcja otwierania bramy | Opcja (poprzez moduł MD-RA3B) |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 230V |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 10 VA / 3VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 180 x 180 x 38 mm |

