

CP-13RG-BL PRZYCISK AWARYJNEGO OTWARCIA Z PODŚWIETLENIEM I POWIADOMIENIEM DŹWIĘKOWYM

Kod produktu: **CP-13RG-BL**

potrójne styki NO/NC, zabezpieczenie szybką plexi, resetowalny - kluczyk w zestawie, sygnalizacja stanu diodami LED i/lub buzzerem, zasilanie 12-24VDC, montaż natynkowy lub podtynkowy



OPIS

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi z podświetleniem i powiadomieniem dźwiękowym dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Potrójne styki 3xNO, 3xNC
Obciążalność styków 2A przy 30VDC
Regulowane podświetlenie LED: ciągłe / pulsujące
Regulowane powiadomienie dźwiękowe: ciągłe / przerywane, regulacja głośności
Uniwersalne zasilanie 12 - 24V DC
Pobór prądu (czuwanie / praca) : 18mA / 75mA @ 12V DC, 11mA / 41mA @ 24V DC
Montaż natynkowy lub podtynkowy
Zaciski śrubowe
Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)
Kluczyk do resetowania w zestawie
Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)
Wymiary (dla montażu natynkowego): 86 x 86 x 43 mm (z szybką plexi: 90 x 93 x 45 mm)
Wymiary (dla montażu podtynkowego): 86 x 86 x 24 mm (z szybką plexi: 90 x 93 x 26 mm)
Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

