

BLUE KEY PLUS

Panel rozmówny IP

Profesjonalny panel rozmówny systemu wideodomofonowego

W bezpieczny sposób możesz kontrolować dostęp do Twojej posesji poprzez rozmowę audio-wideo. Panel rozmówny BLUE KEY PLUS to proste a zarazem eleganckie urządzenie, które będzie służyć domownikom w każdych warunkach i niezależnie od miejsca pobytu. Wystarczy posiadać Smartfon z zainstalowaną aplikacją i dostępem do Internetu.

Zalety produktu:

- Elegancka aluminiowa obudowa z fizycznym przyciskiem
- Szerokokątna kamera: 120° w poziomie i 65° w pionie
- Zasilanie PoE pozwala na zasilenie i komunikację za pomocą jednego przewodu
- Dwukierunkowa cyfrowa komunikacja w systemie VoIP z wyciszeniem tła
- Posiada obsługę SIP co pozwala na integrację z dowolnym serwerem SIP
- Posiada obsługę ONVIF co umożliwia podłączenie obrazu z kamery do systemu monitoringu

Zarządzanie:

- Automatykna konfiguracja po podłączeniu do rutera i dodaniu do chmury
- Konfiguracja zaawansowana przez przeglądarkę www
- Przekazniki sterowane niezależnie poprzez DTMF
- Tworzenie kopii zapasowej i jej przywracanie
- Export dziennika wejść
- Aktualizacja oprogramowania
- Dzienniki systemowe (w tym dzienniki dostępu)

Działanie:

- Komunikacja audio-wideo
- Odbieranie połączeń i otwieranie na smartfonie
- Otwieranie drzwi / bramy / furtki za pomocą karty zbliżeniowej
- Automatykny tryb nocny (LED / IR)
- Automatykny balans bieli, przechwytywanie obrazu



KARTA



SPLITTER PoE



SWITCH PoE




OBUDOWA PODTYNKOWA



BLUE KEY PLUS

Kod		cena netto	cena brutto
BLUE KEY PLUS	panel rozmówny IP jednorodzinny z dwuzakresowym czytnikiem kart RFID w aluminiowej obudowie w kolorze srebrnym	950,00	1 168,50
BLUE KEY PLUS IN	uchwyt podtynkowy do panelu BLUE KEY PLUS	190,00	233,70
POE SWITCH	switch PoE 4-portowy do systemu BLUE	330,00	405,90
POE ADAPTER	adapter PoE do systemu BLUE	85,00	104,55

Parametry	BLUE KEY PLUS
Obudowa	Aluminium
Przycisk wywołania	Mechaniczny x1
Kamera	3 Mpx, z podświetleniem IR
Kąt widzenia	65° (w pionie) 120° (w poziomie)
Czytnik kart RFID/NFC	13,56 MHz & 125 KHz
Rozdzielczość	QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Czujniki	Światła, Podczerwieni
Komunikacja	Wiegand, RS485, Ethernet (PoE)
Wejścia	x2 dla przycisku wyjścia
Wyjścia	x2 przekaznik NO/NC
Mikrofon	-40dB z funkcją redukcji tła
Głośnik	4Ω/3W
Interfejs sieciowy	RJ45, 10/100Mbps, PoE: 802.3af
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Zasilanie	12V DC, PoE
Montaż	Natynkowy (standard), Podtynkowy (opcja)
Klasa ochronności	IP65
Wymiary	Wersja natynkowa: 145x85x27,5 mm Wersja podtynkowa: 189x120x56x5 mm
Wilgotność robocza	10 ~ 90%
Temperatura robocza	-40°C ~ +65°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ +70°C



1. PANEL
2. ELEKTROZACZEP
3. SPLITTER
4. SWITCH PoE
5. MONITOR

