

## Seria DS-K1104

Czytnik kart wandaloodporny



### DOŚTĘPNE MODELE

- DS-K1104M Czytnik kart Mifare  
DS-K1104MK Czytnik kart Mifare z klawiaturą numeryczną

### GŁÓWNE FUNKCJE

- Wykonany z PC i stopu cynku (materiał wandaloodporny IK 10)
- Wbudowany procesor 32-bitowy o wysokiej wydajności
- Wbudowany brzęczyk
- Wskaźnik LED w celu przekazania stanu odczytu, i zasilania
- Przełącznik DIP
- Protokoły RS485 i Wiegand(W26/W34)
- Alarm sabotażowy
- Funkcja aktualizacji online (w trybie komunikacyjnym RS485), w przypadku niepowodzenia aktualizacji czytnik kart może powrócić do stanu przed aktualizacją
- Stopień ochrony IP 64
- Czytnik kart Mifare

## SPECYFIKACJA

Model	DS-K1104M	DS-K1104MK
Zasilanie	12V DC	
Prąd roboczy	≤500mA	
Procesor	32-bit	
Częstotliwość odczytu	13.56MHz	
Odległość odczytu	≤50mm (≤1.97")	
Ustawienia ID	Przez przełącznik DIP	
Audio alert	Brzęczyk	
Pobór mocy	≤2W	
Klawiatura	Brak (DS-K1104M) Numeryczna z 12 przyciskami (0 do 9, *, #) (DS-K1104MK)	
Certyfikaty	FCC, CE	
Wskaźnik LED	Stan zasilania	
Temperatura pracy	-20°C do +65°C (-4°F do +149°F)	
Wilgotność	10% do 90% (bez kondensacji)	
Stopień ochrony	IP 65	
Wymiary	118 mm × 76 mm × 23 mm (4.65" × 2.99" × 0.91")	
Waga	≤ 0.52kg	
Metoda montażu	Puszka elektro-instalacyjna 86 i 120	