

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1401D.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.

Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające dostęp osobom niepowołanym

Na konstrukcję skrzynki składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. To pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo.

Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

vidos.pl

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII DUO



DANE TECHNICZNE

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych
- – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panelu przedniego – 285 x 350 mm
- Wymiary panelu tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D

- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagn.
- Wyjście 12V na zasilanie elektrozaczepty
- Ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.