



Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym i szyldem na nazwisko.

Wyposażona w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem o kącie widzenia 129 stopni.

Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa.

Moduł posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przekaźniki do sterowania furtką i bramą automatyczną.

Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu podtynkowego

DANE TECHNICZNE

Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
 Kąt widzenia kamery - 129°
 Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
 Kompresja wideo – H.264
 Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
 Oświetlacz podczerwieni – IR3m
 Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
 Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
 Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
 4 wyjścia alarmowe
 Czujnik antysabotażowy

Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
 Obsługa kart microSD do 128GB
 Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
 Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
 Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
 Klasa szczelności: IP65
 Klasa odporności: IK08
 Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
 W komplecie puszka montażowa
 Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C
 Wymiary: 174×91×29 mm
 Wymiary puszki: 168,4×85,2×33 mm