



SXOZ-SC-SX-2

ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

Gniazdko światłowodowe dla 2 włókien

| | |
|---|-----------------------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Sposób montażu | ściana |
| Ilość włókien do zakończenia | 2 |
| Typy adapterów do osadzenia | 2xSC simplex |
| Ilość wejść dla kabli światłowodowych | 1x20 mm |
| Ilość wyjść dla światłowodowych patchcordów | 2 |
| Szerokość/Głębokość/Wysokość | 86/20/86 mm |
| Waga | 0,1 kg |
| Kolor | szary RAL 7035 |
| Temperatura robocza | -25 do +70 °C |

Część zestawu

- 2x wkręt 4x20 mm
- 2x osłonka spawów 45 mm

Światłowodowe gniazdko ściennie służy do zakończenia kabli optycznych w instalacjach wewnętrznych. Umożliwia zakończenie 2 włókien w połączeniu z adapterami 2xSC simplex lub 2xLC duplex lub 2xE2000. Częścią zestawu są również zaślepki do nieobsadzonych portów. Z tyłu znajduje się wejście dla kabla światłowodowego. Maksymalna długość ochrony spawów wynosi 45 mm.

Oznaczenie

SXOZ-SC-SX-2

Opis

Gniazdko światłowodowe dla 2 włókien



SXOZ-SC-SX-2

