

Dwustrefowy, autonomiczny zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem PIN. Urządzenie posiada możliwość sterowania dwoma niezależnymi wejściami (np. furtka + brama)
 Hermetyczna obudowa i panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej podnoszą trwałość urządzenia.

Klawiatura jest podświetlana umożliwiając operowanie w warunkach niedostatecznej widoczności. Szyfrator jest wyposażony w zabezpieczenia przed aktami wandalizmu : mechaniczny i optyczny czujnik antysabotażowy.

Dodatkowym elementem zapewniającym płynną pracę jest funkcja ‚Watchdog‘ - automatyczny restart urządzenia w sytuacji pojawienia się błędu systemowego lub usterki.



DANE TECHNICZNE

- Wandalooporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Wbudowany dwustrefowy zamek szyfrowy
- Pojemność – max 1010 kodów
(1000 strefa I, 10 strefa II)
- Sterowanie rygłem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu otwiera wejście, ponowne wpisanie kodu zamyka je)
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65
- Watchdog – automatyczny reset
- Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy
- Napięcie: 12V-15V DC
- Pobór prądu w trybie czuwania: 80mA
- Pobór prądu w trybie pracy: 150mA
- Zakres temperatur pracy: -20C ~ +50C
- Wymiary: 110x100x55 (mm)
- Wymiary puszkki: 105x96x50 (mm)